

FICHE TECHNIQUE

LUMINAIRE SUSPENDU 20W 230V



Luminaire Dérivation

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Conformité

EMC EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61547

LVD EN 60598-1
EN 60598-2-21
EN 62471 GR1
IEC 62778 GR1

ROHS IEC 62321-3-1/4/5
IEC 62321-6/7-1/7-2/8

- Nombre maximum de luminaires sur une ligne : 50
- Base et diffuseur : Polycarbonate
- IRC : ≥ 80
- Leds : SMD 2835 (72 Leds)
- Température de couleur : 5000k
- Eclairage : 2300Lm $\pm 5\%$
- Angle faisceau : 360°
- Facteur de puissance : $\geq 0,9$
- Efficacité énergétique 2021 (UE-2019/2015) : A++
- Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015) : E
- Durée de vie : ~ 50000 heures avec cycles journaliers de 12h maximum
- Températures d'utilisation : -29° à +50°C
- Poids net : 620 gr
- Dimensions : \varnothing 120mm Hauteur 188mm

Accessoires :

- Dérivation 2départs Code : 0456463
- Cordon d'alimentation longueur 1ml Code : 0447744
- Cordon intermédiaire longueur 2,4ml avec connecteurs Male/Femelle Code : 0447745
- Cordon intermédiaire longueur 9,4ml avec connecteurs Male/Femelle Code : 0447746

