

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE ARMCAN ET DÉRIVÉS ARMOIRE DE DISTRIBUTION METALLIQUE TYPE CANTONNEMENT CALIBRE 63A - ALIMENTATION TRIPHASÉE 400V 9 DÉPARTS 16A PH/N + 1 DÉPART 16A 3P+N



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Armoire métallique sur pied permettant notamment l'alimentation provisoire de chantiers, événements, foires...
- Étanchéité IP44 - enveloppe IK08
- Catégorie de surtension : Classe I
- Température d'utilisation -25 à +60°C
- Conforme aux normes NF EN 61439 et 61439-4
- Dimensions hors pied : - hauteur : 600 mm - largeur : 400 mm - profondeur : 250 mm
- Poids : 21,2 kg
- Porte intérieure sur charnières et verrouillable par clé
- Porte extérieure sur charnières et cadénassable
- Anneau de levage

ÉQUIPEMENT PRODUIT

- Protection générale par disjoncteur différentiel 4x63A 30mA Type AC
- 9 départs 16A Ph/N protégés par disjoncteurs
- 1 départ 16A 3P+N protégé par disjoncteur
- Signalisation de présence tension par voyant lumineux protégé par un disjoncteur Ph/N 2A
- Bouton poussoir arrêt d'urgence
- Bornier à repiquage pour le raccordement de l'alimentation et du départ section 1,5 à 50 mm² serrage par vis CHC □
- 2 Presse-étoupes PG36, 9 Presse-étoupes PG13 et 1 PG16

Photos non contractuelles